单相主脉冲开关电源，经济
PVSE 230/24-5



图片显示 PVSE 230/24-10


优势

- 稳定且可设置的输出电压
- 至 200 % 实际功率提升 4 秒钟
- 触发线缆保护开关的提升上限
- DC OK 信号装置
- 待机输入
- 可并联
- 易操作的弹针连接器系统
- 激活接通电流限制可选

应用

带高功率储备的主脉冲开关电源的主要核心任务是电压和电流供给

样品申请



标准

主脉冲开关电源符合 UL 60950, UL 508　安全： EN 61558-2-16, EN 60950-1
EMV: EN 61204-3

许可


UL/CSA 60950 recognised, UL 508 listed



单相主脉冲开关电源，经济
PVSE 230/24-5

型号	PVSE 230/24-5
输入	
输入额定电压	100 - 240 Vac
输入额定电流（额定负载）	1,7 / 0,97 Aac (110 / 230 Vac)
输入电压范围	85 - 264 Vac (120 - 373 Vdc)
额定频率范围	44 Hz - 66 Hz / 0 Hz
接通电流限制装置	<30 A, NTC
输入保险 内部	6,3 A (延迟)
推荐与保护装置，LS 开关	6 A, 10 A, 16 A, 特性 B, C
电源中断桥接（额定负载）	12 / 35 ms (110 / 230 Vac)
支撑轨过压保护	变阻器
输出	
输出额定电压	24 Vdc
输出电压范围	22 - 29,5 Vdc
电源恢复强度 最大	35 Vdc
输出额定电流	5.00 A
可并联	是的，为了增加功率
Power Boost	10 A / 4 s (7,5 A / 8 s)
过载表现	恒定电流
最大损耗功率 空载/额定负载	5,0 / 14,6 W
可串接	是
有效度	典型 87,8 %
余波（额定负载）	典型 70 mVss
Top Boost	21 A / 25 ms
信号装置	
待机输入	是
Power Good (DC OK)	LED 绿, LED 红
零电势继电器触点	是
许可	
许可	cURus, cULus
环保	
仓库温度	-25 °C 至 + 85 °C
轻载	-3 %/K > +50 °C, -5 %/Vac < 95 Vac
环境温度	-10 °C 至 + 70 °C
安全性 和 防护等级	
防护等级	I, 有 PE 接口
防护等级	IP 20
设备	
信号装置连接插头	PV-CON (可选)
TS35-固定装置用于侧面安装	PV-TS35M (可选)
用于侧面直通式螺纹连接的安装板	PV-WB2 (可选)
订货号	
订货号	PVSE 230/24-5

型号	PVSE 230/24-5
接口 和 安装	
输入接口，（弹性端子，可插接）	最大 2.5 mm²
输出接口，（弹性端子，可插接）	最大 2.5 mm²
信号装置接口，（弹性端子，可插接）	最大 0,5 mm²
安装位置	垂直
固定方式	DIN 支撑轨 TS35
尺寸 和 重量	
重量	1.1 kg



如有修改恕不另行通知