单通道断路器
EB-2724-060-4



热磁特性EasyB

优势

- 自动信道分配
- 可选配远程低压关断
- 通过串联的电势增大模块的附加负荷输出端
- 3年保修

应用

带热磁特征曲线并传递相连通道触发和关闭通知信号功能的电子保护开关。

标准

安全性要求:
EN60950-1, EN 50178, EN/IEC 60204-1
EMV:
EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
CE:
根据 2014/30/EU

许可


UL 508, UL 2367, DNV GL



单通道断路器
EB-2724-060-4

型号	EB-2724-060-4
输入	
输入额定电压	24 Vdc
供给输入电压的最大余波/脉动	3 %
输入电压范围	18 - 30 Vdc
模块最大持续电流	6 A
每个端子极最大持续电流	10 A (-), 40 A (+)
接通输出端的必要输入电压	17,5 Vdc (关断阈值 16,7 Vdc), ± 0.7 Vdc
最大损耗功率	0,6 W
过压保护	抑制二极管 33 Vdc
空载时的静态电流	12 mA @ 24 Vdc
空载时的损耗功率	0,3 W @ 24 Vdc
最大接通电容量	70 mF @ 24 Vdc / 2,5 mm² / 2,5 m
输出	
输出额定电压	24 Vdc
出入和输出端之间的最大电压降	54 mV
模块初始化时间	27 ms
通道接通延迟	0 ms
输出关断后的等待时间（热释放）	500 ms (短路) ... 5 s (过载)
输出并联	未许可
输出串接	未许可
电源恢复强度 最大	35 Vdc
输出额定电流	6 A
有效度	99.0 %
信号装置	
总线通信	单身状态信号
状态显示	LED（红色，绿色，黄色）绿色： 通道打开 绿色闪烁： 过电流（>90%） 红色： 通道关闭 红色闪烁： 通道关闭 热释放 黄色闪烁： 触发和热释放
信号输出	起始状态，防短路 DC 24 V，最大 25 mA high = 故障, low = 通道关闭
许可	
许可	cURus, cULus, DNV GL
环保	
冷却方法	自然循环
环境温度	-13 °F … +158 °F
仓库温度	-25 °C … +85 °C
相对湿度	5 … 96 %, 摄氏度 无冷凝
必要最小间隔（侧面）	0 mm
必要最小间隔（上/下）	30 mm
安全性 和 防护等级	
防护等级	IP 20
防护等级	III, 无 PE- 接口
脏污度	2
订货号	
订货号	EB-2724-060-4

型号	EB-2724-060-4
接口 和 安装	
输入接口，（弹性端子）	最大 16 mm²
输出接口，（弹性端子）	最大 2,5 mm² (2 x "+")
信号装置接口，（弹性端子）	最大 2,5 mm²
安装位置	DIN TS35 标准轨 水平
尺寸 和 重量	
重量	0.039 kg



如有修改恕不另行通知