Transformateur de sécurité
# AVB 3,2/2/6





Photo de la ref AVB 3,2/2/18

## Avantages


- Structure minimale avec une puissance élevée
- Anti-court-circuit sans condition
- Tension d'entrée double pour la commutation en série ou en parallèle
- Tension de sortie double pour la commutation en série ou en parallèle
- Convient aux températures ambiantes élevées
- Protection durable contre la corrosion, valeur d'isolation élevée et fiabilité électrique la plus élevée à l'encapsulation intégrals avec notre résine XtraDenseFill
- Autoextinguible

## Applications

Comme transformateur réseau permettant l'adaptation de la tension et une isolation électrique simple.

Comme un transformateur de sécurité pour un isolement électrique sûr entre l'entrée et la sortie. Grâce à la limitation de la tension de sortie, le transformateur est approprié à la création de circuits SELV et PELV.

## Schéma de principe




## Normes

Transformateur de sécurité
selon: VDE 0570 partie 2-6, DIN EN 61558-2-6, EN 61558-2-6, IEC 61558-2-6, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

## Certifications

UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66




# Transformateur de sécurité
# **AVB 3,2/2/6**

données électriques

| Type | AVB 3,2/2/6 |
|---|---|
| **Données d'entrée** | |
| Tension nominale d'entrée | 2 x 115 V CA |
| Fréquence nominale | 50 - 60 Hz |
| **Données sortie** | |
| Tension de sortie nominale | 2 x 6 V CA |
| Puissance nominale | 3,2 VA |
| Tension à vide (env. facteur x) | 1,57 |
| Perte à vide (typ.) | 1,00 W |
| Degré d'efficacité | 58,0 % |
| **Normes** | |
| Classification | Transformateur de sécurité |
| **Admission** | |
| Agréments | cURus |
| **Environnement** | |
| Température ambiante max. | 50 °C |
| **Sécurité et protection** | |
| Type | scellé |
| Classe du système d'isolation | VDE=B, UL=class 105 |
| Indice de protection | IP 00 |
| Classe de sécurité (préparée) | II |
| Résistance aux courts-circuits | protection incondionnelle contre les courts-circuits |
| **Données de commandes** | |
| **Numéro de commande** | **AVB 3,2/2/6** |

données mécaniques

| Type | AVB 3,2/2/6 |
|---|---|
| **Raccordement et montage** | |
| Terminaux | Connexions par clips |
| Broche (ø) | 0,6 x 0,8 |
| **Dimensions et poids** | |
| Type de noyau | EI 38/16,5 |
| Poids | 0,17 kg |




sous réserve de modification