

Spartransformator AT3 110-20/21-4



Abbildung zeigt AT3 2-20/21-4

Vorteile

Rückwärtsbetrieb möglich
Sehr hoher Wirkungsgrad
Patentierter Montagetechnik zur Verringerung von Wärmeverlusten
Sehr guter Korrosionsschutz und geringe Geräuschentwicklung durch Vakuumimprägnierung
Fixierte, berührungsgeschützte Schraubanschlussklemmen nach UVV BGV A3
Multifunktionale Fußwinkel mit insgesamt 12 Langlöchern
Verbreiteter Fußwinkel für einfache Montage von oben
Integrierte Kranösen

Anwendungen

Spartransformator zur Spannungsanpassung der Ein- und Ausgangsseite ohne Anforderung der elektrischen Trennung.

Prinzipschaltbild



Normen

Spartransformator
nach: VDE 0570 Teil 2-13, DIN EN 61558-2-13, EN 61558-2-13,
IEC 61558-2-13, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

Zulassungen



UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66



Spartransformator AT3 110-20/21-4

Elektrische Daten		Typ	AT3 110-20/21-4
Eingangsdaten			
Bemessungseingangsspannung			3 x 200/208 Vac
Bemessungsfrequenz			50 - 60 Hz
Ausgangsdaten			
Bemessungsausgangsspannung			3 x 400 Vac
Bemessungsleistung			110.000 VA
Schaltgruppe			YNa0
Wirkungsgrad			98,0 %
Zulassungen			
Approbationen			cURus
Umwelt			
Umgebungstemperatur max.			40 °C
Sicherheit und Schutz			
Bauart			offen
Isolierstoffklasse			F
Schutzart			IP 00
Schutzklasse (vorbereitet)			I
Kurzschlussfestigkeit			nicht kurzschlussfest
Prüfspannung			4.000 Vac, 50 Hz
Bestelldaten			
Empfohlenes Gehäuse			BGE-085
Bestellnummer			AT3 110-20/21-4

Mechanische Daten		Typ	AT3 110-20/21-4
Anschluss und Montage			
Anschlüsse			Schraubklemme
Befestigung			Fußwinkel
Befestigungsschrauben			M12
Anschlüsse Eingang			Schraubklemme, 240 mm ²
Anschlüsse Ausgang			Schraubklemme, 95 mm ²
Anschlüsse PE			Bolzen, M12
Maße und Gewichte			
Kerntyp			3 UI 270/135
Gewicht			264,0 kg

