Anpasstransformator

PVAT3 40



Abbildung zeigt PVAT3 20

Vorteile

- Geringes Gewicht und kleine Bauform (gegenüber Trenntransformatoren)
- Sehr hoher Wirkungsgrad
- Sehr guter Korrosionsschutz und geringe Geräuschentwicklung durch Vakuumimprägnierung
- Kurze Verdrahtungszeit durch Federkraftklemmen

Anwendungen

Anpasstransformatoren für eine Anpassung der Versorgungsspannung von dreiphasigen Schaltnetzteilen von 690 Vac auf 400 Vac.

Normen

Spartransformator
nach: VDE 0570 Teil 2-13, DIN EN 61558-2-13, EN 61558-2-13,
IEC 61558-2-13, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

Zulassungen

UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66




Anpasstransformator
PVAT3 40

Elektrische Daten

Typ	PVAT3 40
Eingangsdaten	
Bemessungseingangsspannung	3 x 690 Vac
Bemessungsfrequenz	50 - 60 Hz
Ausgangsdaten	
Bemessungsausgangsspannung	3 x 400 Vac
Bemessungsleistung	1.386 VA
Bemessungsstrom	3 x 2,0 A
Schaltgruppe	YaO
Zulassungen	
Approbationen	cURus
Umwelt	
Umgebungstemperatur max.	60 °C
Sicherheit und Schutz	
Bauart	geschlossen
Isolierstoffklasse	F
Schutzart	IP 00
Schutzklasse (vorbereitet)	I
Kurzschlussfestigkeit	nicht kurzschlussfest
Bestelldaten	
Bestellnummer	**PVAT3 40**

Mechanische Daten

Typ	PVAT3 40
Anschluss und Montage	
Anschlüsse Eingang	Federzug Klemme, 4 mm²
Anschlüsse Ausgang	Anschlussleitung 4 x 1,5 mm²
Befestigung	Gehäuseverschraubung
Maße und Gewichte	
Kerntyp	3UI 75/41,5
Gewicht	6,60 kg



Änderungen vorbehalten.