保护变压器
RKD 200/2x12



图片显示 RKD 60 2x12

优势

- 确保高功率时的最小规格
- 重量轻
- 适用于串联或并联的双输入输出电压
- 最小空载损耗
- 较小的漏磁场可获得极好的温度表现
- 极小的噪场


应用

专用于调节电压和简单电气隔离的变压器。

作为用于输入和输出端安全电气隔离的隔离变压器。 该变压器适用于符合 VDE 0100 要求的保护隔离装置保护措施的建设。

作为用于输入和输出端安全电气隔离的保护变压器。 通过限制输出电压，该变压器适用于 SELV 及 PELV 的电路搭建。

样品申请



PRI:
Parallel connection (115V): brown with white/violet with blue
Series connection (230V): violet with white

SEC:
Parallel connection: red with gresy/black with orange
Series connection: black with grey

标准

保护变压器符合 VDE 0570 第 2-6 部分, DIN EN 61558-2-6, EN 61558-2-6, IEC 61558-2-6, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

许可

UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66



保护变压器
RKD 200/2x12

电气数据

型号	RKD 200/2x12
输入	
测量输入电压	2 x 115 Vac
测量频率	50 - 60 Hz
输出	
测量输出电压	2 x 12 Vac
测量功率	200 VA
空载电压 (ca. x 系数)	1.08
空载损耗 (typ.)	1.50 W
有效度	91.5 %
標準	
分级	保护变压器
许可	
许可	cURus
环保	
环境温度 最大	40 °C
安全性 和 防护等级	
类型	开放式
绝缘材料级	VDE=B, UL=class 105
防护等级	IP 00
防护等级 (预备)	II
防短路	非防短路
检测电压	4.000 Vac, 50 Hz
订货号	
订货号	RKD 200/2x12

机械数据

型号	RKD 200/2x12
接口 和 安装	
固定方式	固定套件，M8 螺栓
接口	连接线缆，200 mm
尺寸 和 重量	
外径Ø	113 mm
外径在规格 Ø 范围内[mm]	115 mm
无固定装置的高度	51 mm
重量	2.10 kg

如有修改恕不另行通知