Einschaltstrombegrenzer, stromgeführt mit Leerlauferkennung

ESG 6



Abbildung zeigt ESG 6

Vorteile

- Dynamische Begrenzungszeiten für optimales Starten von Verbrauchern mit hohen Anlaufströmen
- Stromgeführt mit Leerlauferkennung, dadurch erfolgt auch bei kurzzeitigem Wiedereinschalten voller Strombegrenzungsschutz
- Stabiles Kunststoffgehäuse für Tragschienenmontage z. B. in Installationskleinverteilern oder Zählerplätzen

Anwendungen

Einschaltstrombegrenzung zur Begrenzung des Einschaltstromes bei Elektrowerkzeugen, Transformatoren und anderen Verbrauchern mit hohen Einschaltströmen bzw. Anlaufströmen.

Zulassungen

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH • Phone +49 4231 678-0 • info@block.eu

block.eu




Einschaltstrombegrenzer, stromgeführt mit Leerlauferkennung
ESG 6

Elektrische Daten

Typ	ESG 6
Betriebsdaten	
Bemessungsspannung	110 - 230 Vac ±10 %
Bemessungsfrequenz	50 - 60 Hz
Bemessungsstrom	16 A, (UL: 12 A)
Umwelt	
Umgebungstemperatur max.	40 °C
Sicherheit und Schutz	
Sicherheit	integrierte, nicht auswechselbare Temperatursicherung im Eingangskreis
Schutzart	IP 20
Schutzklasse (vorbereitet)	II
Innenwiderstand	7,80 Ω
Bestelldaten	
Bestellnummer	**ESG 6**

Mechanische Daten

Typ	ESG 6
Anschluss und Montage	
Anschlüsse Eingang	Federkraftklemme max. 2.5 mm²
Anschlüsse Ausgang	Federkraftklemme max. 2.5 mm²
Maße und Gewichte	
Gewicht	0,17 kg



Änderungen vorbehalten.