

Stahlblechgehäuse **BG 270**

Vorteile

Ausgezeichneter Korrosionsschutz und hohe Abriebfestigkeit durch pulverbeschichtete Oberflächen RAL 5008/9006

Mit Lüftungskiemen für optimale Wärmeabfuhr

Optional für Schutzart IP 54 lieferbar

Anwendungen

Universal-Stahlblechgehäuse für Schutzart IP23



Abbildung zeigt BG 240

Zulassungen



Stahlblechgehäuse BG 270

Elektrische Daten		Typ	BG 270
Betriebsdaten			
Gehäuse geeignet für Schutzart			IP 23
Max. Verlustleistung (bei 40 °C Umgebungstemperatur)			1200 W
Für Leistung (einphasig)*			36.000 VA
Für Leistung (dreiphasig)*			60.000 VA
Bemerkung			Die angegebene Leistung ist ein Richtwert. Je nach Ausführung des Transformators können Abweichungen auftreten.
*			
Bestelldaten			
Bestellnummer			BG 270

Mechanische Daten		Typ	BG 270
Anschluss und Montage			
Kabelverschraubung Typ			2 x M63
Kabelverschraubung Ø			37 - 44 mm
Maße und Gewichte			
Nutzbares Innenmaß (B)			670 mm
Nutzbares Innenmaß (H)			760 mm
Nutzbares Innenmaß (T)			550 mm
Befestigungsloch Ø			11 x 22 mm
Gewicht			60 kg

