Coffret en tôle d'acier

BG 450




Photo de la ref. BG 240


Avantages

- Surfaces revêtues de poudre RAL 5008/9006
- Avec des ailettes de refroidissement pour une évacuation optimale de la chaleur
- Peut être fourni avec un indice de protection IP 54

Applications

Coffret en tôle d'acier pour indice de protection IP 23

Certifications




Coffret en tôle d'acier
BG 450

données électriques

Type	BG 450
Données de fonctionnement	
Boî tier adaptée pour l'indice de protection	IP 23
Perte max. d'alimentation (à temp. ambiante 40 °C)	2500 W
Pour alimentation (monophasé)*	100.000 VA
Pour alimentation (triphasé)*	150.000 VA
Notes	
*	The indicated power is a guideline. Deviations may occur depending on the version of the transformer.
Données de commandes	
Numéro de commande	**BG 450**

données mécaniques

Type	BG 450
Raccordement et montage	
Type de presse-étoupe	2 entrées universelles
Øpresse-étoupe	30 - 66 mm
Dimensions et poids	
Dimensions intérieures réelles (L)	1170 mm
Dimensions intérieures réelles (H)	980 mm
Dimensions intérieures réelles (P)	850 mm
Øtrou de fixation	11 x 22 mm
Poids	160 kg



sous réserve de modification