有防护线圈的控制保护隔离变压器
STSU 63/24



图片显示 STSU 1600/23

优势

- 双输入电压 230 和 400 Vac
- PRI 和 SEC 之间的屏蔽线圈
- 减小冲击电流
- 紧凑的机构实现每次流量的高功率
- 主端 ±15 V 支路用于匹配电压
- 良好的防潮保护和通过BLOCK IMPEX真空浸渍确保产生较小的噪声确保较小的噪声
- 接线端子触摸保护 ，符合 UVV BGV A3 要求
- 用带长孔的坚固金属支撑角铁实施便捷固定
- 63 - 250 VA 以内为螺栓和支撑轨安装使用组合式支撑板


应用

作为用于输入和输出端电气隔离的控制变压器。 通过设计使得该变压器适用于符合 EN 60204 要求控制装置的电源供给。

作为用于输入和输出端安全电气隔离的隔离变压器。 该变压器适用于符合 VDE 0100 要求的保护隔离装置保护措施的建设。

作为用于输入和输出端安全电气隔离的保护变压器。 通过限制输出电压，该变压器适用于 SELV 及 PELV 的电路搭建。

样品申请



标准


保护变压器符合 VDE 0570 第 2-6 部分, DIN EN 61558-2-6, EN 61558-2-6, IEC 61558-2-6, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

许可

UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH • Phone +49 4231 678-0 • info@block.eu

block.eu




有防护线圈的控制保护隔离变压器
STSU 63/24

电气数据 01

型号	STSU 63/24
输入	
测量频率	50 - 60 Hz
测量输入电压	230/400 Vac
输入分路	±15 V
输出	
有效度	82.4 %
测量功率 VDE (DB cos phi=1)	63 VA
测量功率 VDE (KB cos phi=0.5)	175 VA
测量输出电压	2 x 12 Vac
空载电压（ca. x 系数）	1.10
標準	
分级	
许可	
许可	cURus
环保	
冷却方法	自然冷却
环境温度 最大	40 °C
安全性 和 防护等级	
类型	开放式
绝缘材料级	VDE=B, UL=class 130
防护等级	IP 00
防护等级（预备）	I
防短路	非防短路
订货号	
订货号	STSU 63/24

机械数据 30

型号	STSU 63/24
接口 和 安装	
固定方式	组合式支撑板也适用 TS-35 轨
固定螺栓	M4
输入接口	螺栓端子 4 mm²
PE 接口	螺栓端子 4 mm²
输出接口	螺栓端子 4 mm²
尺寸 和 重量	
重量	1.30 kg



如有修改恕不另行通知