
控制变压器
BUST 1600/4/42



图片显示 BUST 1600/4/23


优势

- 紧凑的机构实现每次流量的高功率
- 输入端设置±5 %的分接，用于电压调节
- 良好的防潮保护和通过BLOCK IMPEX真空浸渍确保产生较小的噪声确保较小的噪声
- 接线端子触摸保护 ，符合 UVV BGV A3 要求
- 结构高度低

应用

用于输入和输出端电气隔离的控制变压器。 通过设计使得该变压器适用于符合 EN 60204 要求控制装置的电源供给。

样品申请



标准

控制变压器符合： VDE 0570 第 2-2 部分, DIN EN 61558-2-2, EN 61558-2-2, IEC 61558-2-2, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

许可

UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66




控制变压器
BUST 1600/4/42

电气数据 01

型号	BUST 1600/4/42
输入	
测量输入电压	400 Vac
输入分路	±5 %
接通电流	典型 至 12倍的额定电流
测量频率	50 - 60 Hz
输出	
测量功率 VDE (DB cos phi=1)	1.600 VA
测量功率 VDE (KB cos phi=0.5)	4.300 VA
测量输出电压	42 Vac
有效度	93,3 %
许可	
许可	cURus
环保	
环境温度 最大	40 °C
冷却方法	自然冷却
安全性 和 防护等级	
类型	开放式
绝缘材料级	VDE=B, UL=class 130
防护等级	IP 00
防护等级（预备）	I
防短路	非防短路
PRI	
设置范围	4,00 - 6,30 A
设置值	4.30 A
订货号	
订货号	BUST 1600/4/42

机械数据 30

型号	BUST 1600/4/42
接口 和 安装	
固定方式	支撑角铁
固定螺栓	M6
输入接口	螺栓端子 2,5 mm²
PE 接口	螺栓端子 4 mm²
输出接口	螺栓端子 6 mm²
尺寸 和 重量	
重量	16.00 kg



如有修改恕不另行通知