
# 控制变压器
# BUST 4000/4/23



图片显示 BUST 1600/4/23


## 优势

- 紧凑的机构实现每次流量的高功率
- 输入端设置±5 %的分接，用于电压调节
- 良好的防潮保护和通过BLOCK IMPEX真空浸渍确保产生较小的噪声确保较小的噪声
- 接线端子触摸保护 ，符合 UVV BGV A3 要求
- 结构高度低

## 应用

用于输入和输出端电气隔离的控制变压器。 通过设计使得该变压器适用于符合 EN 60204 要求控制装置的电源供给。

## 样品申请




## 标准

控制变压器符合： VDE 0570 第 2-2 部分, DIN EN 61558-2-2, EN 61558-2-2, IEC 61558-2-2, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

## 许可

UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66




# 控制变压器
# BUST 4000/4/23

电气数据 01

| 型号 | BUST 4000/4/23 |
|---|---|
| **输入** | |
| 测量输入电压 | 400 Vac |
| 输入分路 | ±5 % |
| 接通电流 | 典型 至 12倍的额定电流 |
| 测量频率 | 50 - 60 Hz |
| **输出** | |
| 测量功率 VDE (DB cos phi=1) | 4.000 VA |
| 测量功率 VDE (KB cos phi=0.5) | 11.000 VA |
| 测量输出电压 | 2 x 115 Vac |
| 有效度 | 95,4 % |
| **许可** | |
| 许可 | cURus |
| **环保** | |
| 环境温度 最大 | 40 °C |
| 冷却方法 | 自然冷却 |
| **安全性 和 防护等级** | |
| 类型 | 开放式 |
| 绝缘材料级 | VDE=B, UL=class 130 |
| 防护等级 | IP 00 |
| 防护等级（预备） | I |
| 防短路 | 非防短路 |
| **PRI** | |
| 设置范围 | 8,00 - 12,00 A |
| 设置值 | 10.40 A |
| **订货号** | |
| 订货号 | BUST 4000/4/23 |

机械数据 30

| 型号 | BUST 4000/4/23 |
|---|---|
| **接口 和 安装** | |
| 固定方式 | 支撑角铁 |
| 固定螺栓 | M8 |
| 输入接口 | 螺栓端子 2,5 mm² |
| PE 接口 | 螺栓端子 4 mm² |
| 输出接口 | 螺栓端子 10 mm² |
| **尺寸 和 重量** | |
| 重量 | 37.00 kg |




如有修改恕不另行通知