自耦变压器
ESP 400/10



图片显示 ESP 230/10


优势

- 重量轻且结构小巧（相对隔离变压器）
- 较高的有效度
- 良好的防潮保护和通过BLOCK IMPEX真空浸渍确保产生较小的噪声确保较小的噪声
- 接线端子触摸保护 ，符合 UVV BGV A3 要求
- 用带长孔的坚固金属支撑角铁实施便捷固定

应用

自耦变压器用于单相风扇电机的转速设置

样品申请



标准

自耦变压器符合： VDE 0570 第 2-13 部分, DIN EN 61558-2-13, EN 61558-2-13, IEC 61558-2-13

许可




自耦变压器
ESP 400/10

型号	ESP 400/10
输入	
测量输入电压	400 Vac
测量频率	50 - 60 Hz
输出	
测量输出电压	140 Vac/ 170 Vac/ 200 Vac/ 235 Vac/ 270 Vac/ 310 Vac
测量输出电流	10,00 A
环保	
环境温度 最大	40 °C
安全性 和 防护等级	
类型	开放式
绝缘材料级	B
防护等级	IP 00
防护等级（预备）	I
防短路	非防短路
订货号	
订货号	ESP 400/10

电气数据

型号	ESP 400/10
接口 和 安装	
固定方式	支撑角铁
固定螺栓	M6
接口	螺栓端子
尺寸 和 重量	
重量	11.5 kg

机械数据



如有修改恕不另行通知