Stahlblechgehäuse
BGUK 10



Abbildung zeigt BGUK 30/2

Vorteile

- Integriertes Schienensystem zum einfachen Einbau unterschiedlicher Produktgrößen (BGUK 30 - BGUK 60)
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz und hohe Abriebfestigkeit durch pulverbeschichtete Oberflächen RAL 5008
- Mit Kühlöffnungen für optimale Wärmeabfuhr
- Geschlossene obere Frontplatte für BGUK 10 - 60 für individuelle Anschlussmöglichkeiten (optional)
- Integrierte Kranösen

Anwendungen

Universal-Stahlblechgehäuse mit Kühlrippen für Schutzart IP20/IP23

Zulassungen




Stahlblechgehäuse
BGUK 10

Elektrische Daten

Typ	BGUK 10
Betriebsdaten	
Gehäuse geeignet für Schutzart	IP 23
Für Leistung (einphasig)*	1.600 VA
Für Leistung (dreiphasig)*	750 VA
Max. Verlustleistung (bei 40 °C Umgebungstemperatur)	110 W
Bemerkung	
*	Die angegebene Leistung ist ein Richtwert. Je nach Ausführung des Transformators können Abweichungen auftreten.
Bestelldaten	
Bestellnummer	**BGUK 10**

Mechanische Daten

Typ	BGUK 10
Anschluss und Montage	
Bodenmontage	Ja
Wandmontage	Ja
Kabelverschraubung Typ	2x M 25
Kabelverschraubung Ø	9 - 14 mm
Maße und Gewichte	
Nutzbares Innenmaß (B)	235 mm
Nutzbares Innenmaß (T)	155 mm
Nutzbares Innenmaß (H)	220 mm
Befestigungsloch Ø	9 mm
Gewicht	7,0 kg



Änderungen vorbehalten.