# 单相非稳压直流电源
# GNC 24-2,5




图片显示 GNC 24-10


## 优势

- 对脉冲电压和峰值电压无感应
- 高抗过载性
- DC OK 信号装置 通过 LED
- 输出端电容布线
- 良好的防腐蚀和通过真空浸透 确保较小的噪声
- 输出端布线使用 MKT 电容
- 变阻器保护布线
- 接线端子触摸保护 ，符合 UVV BGV A3 要求
- GNC 24-2,5 以内为螺栓和支撑轨安装使用组合式支撑板

## 应用

坚固耐用的直流电源适用恶劣的工业环境

## 样品申请




## 标准

非稳压直流电源/保护变压器符合 DIN EN 61558-2-6, EN 61558-2-6, IEC 61558-2-6, UL 1012

## 许可

UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66




# 单相非稳压直流电源
# GNC 24-2,5

电气数据

| 型号 | GNC 24-2,5 |
|---|---|
| **输入** | |
| 输入额定电压 | 230/400 Vac, ±15 Vac |
| 测量频率 | 50 - 60 Hz |
| **输出** | |
| 输出额定电压 | 24 Vdc |
| 输出额定功率 | 60.00 W |
| 输出额定电流 | 2.50 A |
| 波度 | 3 % |
| **许可** | |
| 许可 | cURus (仅变压器) |
| **环保** | |
| 环境温度 最大 | 60 °C |
| 冷却方法 | 自然冷却 |
| **安全性 和 防护等级** | |
| 类型 | 开放式 |
| 绝缘材料级 | VDE=B, UL=class 130 |
| 防护等级 | IP 00 |
| 防护等级（预备） | I |
| 防短路 | 非防短路 |
| **订货号** | |
| 订货号 | GNC 24-2,5 |

机械数据

| 型号 | GNC 24-2,5 |
|---|---|
| **接口 和 安装** | |
| 接口 | 螺栓端子 |
| 固定方式 | 支撑板 |
| 固定螺栓 | M4 |
| **尺寸 和 重量** | |
| 重量 | 2.40 kg |




如有修改恕不另行通知