控制和保护变压器
TT1 2-23-24



图片显示 TT1 20-4/23

优势

- 安全的电流隔离
- 已申请专利的安装技术
- 良好的防潮保护和通过BLOCK IMPEX真空浸渍确保产生较小的噪声确保较小的噪声
- 输入端设置±5 %的分接，用于电压调节
- 符合 UVV BGV A3 要求的固定，屏蔽式栓接接线端子
- 多种安装尺寸
- 立式规格节省空间
- 内置起重机吊环
- 防滑脱端子


应用

用于输入和输出端安全电气隔离的隔离变压器。 该变压器适用于符合 VDE 0100 要求的保护隔离装置保护措施的建设。

作为用于输入和输出端电气隔离的控制变压器

作为用于输入和输出端安全电气隔离的保护变压器。 通过限制输出电压，该变压器适用于 SELV 及 PELV 的电路搭建。

样品申请



标准

控制变压器符合： VDE 0570 第 2-2 部分, DIN EN 61558-2-2, EN 61558-2-2, IEC 61558-2-2, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

许可

UL 5085, CSA 22.2 (E 103521)




控制和保护变压器
TT1 2-23-24

电气数据 01

型号	TT1 2-23-24
输入	
额定输入电流	9,6 A/9,2 A/8,8 Aac
测量输入电压	219/230/241 Vac
测量频率	50 - 60 Hz
输出	
测量输出电流	83 Aac
测量输出电压	24 Vac
测量功率 VDE (DB cos phi=1)	2.000 VA
测量功率 VDE (KB cos phi=0.5)	5.430 VA
短路电压 uK	ca. 5,0%
矢量组	Iii0
有效度	94 %
標準	
分级	控制和保护变压器
许可	
许可	cURus
环保	
环境温度 最大	40 °C
冷却方法	AN
安全性 和 防护等级	
类型	开放式
绝缘材料级	VDE=F, UL=class 155
防护等级	
防护等级（预备）	I
防短路	非防短路
订货号	
订货号	TT1 2-23-24

机械数据 30

型号	TT1 2-23-24
接口 和 安装	
固定方式	支撑角铁
固定螺栓	M10
输入接口	螺栓端子 4 mm²
PE 接口	螺栓端子 4 mm²
输出接口	螺栓端子 35 mm²
尺寸 和 重量	
芯类型	UI 132/60
重量	17.0 kg



如有修改恕不另行通知