
# 电源变压器
# CT-250-048-12-2




## 优势

- 可提供配有熔丝的版本
- 可选择带有DIN导轨的额外组件版本
- 全效防夹保护
- 包含跳线，用于初级电压选择
- 良好的防潮保护和通过BLOCK IMPEX真空浸渍确保产生较小的噪声确保较小的噪声

## 应用

作为用于输入和输出端电气隔离的控制变压器。

## 样品申请





## 标准

电源变压器符合： EN 61558 第 1 部分 2-1, UL 5085-1/-2;2:2, CSA 22.2 No. 66

## 许可

UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66




# 电源变压器
# CT-250-048-12-2

电气数据

| 型号 | CT-250-048-12-2 |
|---|---|
| **输入** | |
| 测量输入电压 | 2 x 240 Vac |
| 额定输入电流 | 2 x 5,2 Aac |
| **输出** | |
| 测量输出电压 | 120 Vac |
| 测量功率 | 2.500 VA |
| **许可** | |
| 许可 | cURus |
| **环保** | |
| 冷却方法 | 自然冷却 |
| 环境温度 | max. 40 °C |
| **安全性 和 防护等级** | |
| 类型 | 开放式 |
| 绝缘材料级 | B, class 130 |
| 防护等级 | IP 00 |
| 防护等级（预备） | I |
| 防短路 | 非防短路 |
| **订货号** | |
| 订货号 | CT-250-048-12-2 |

机械数据

| 型号 | CT-250-048-12-2 |
|---|---|
| **接口 和 安装** | |
| 固定方式 | 支撑板 |
| 输入接口 | 螺栓端子 4 mm² |
| 固定螺栓 | M4 |
| PE 接口 | 扁插头, 6,3 x 0,8 mm |
| 输出接口 | 螺栓端子 4 mm² |
| **尺寸 和 重量** | |
| 重量 | 25.80 kg |




如有修改恕不另行通知