
Transformateur d'isolement

CT-020-060-24-0




Avantages

- Versions à fusible disponibles
- Versions avec rail DIN pour composants supplémentaires disponibles
- Manipulation 100 % sûre
- Cavaliers inclus pour la sélection de la tension primaire
- Très bonne protection contre l'humidité et faible émission de bruit grâce à l'imprégnation sous vide BLOCK IMPEX
- Puissance jusqu'à 2.500 VA

Applications

Comme un transformateur d'alimentation pour isolement électrique sûr les côtés d'entrée et de sortie.

Schéma de principe



Normes


Transformateur d'isolement
selon: EN 61558 partie 1 avec partie 2-1, UL 5085-1/-2;2:2, CSA 22.2 No. 66

Certifications

UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH • Phone +49 4231 678-0 • info@block.eu

block.eu




Transformateur d'isolement
CT-020-060-24-0

données électriques

Type	CT-020-060-24-0
Données d'entrée	
Tension nominale d'entrée	600 V CA
Courant d'entrée nominal	0,37 Aac
Données sortie	
Tension de sortie nominale	24 Vac
Puissance nominale	200 VA
Admission	
Agréments	cURus
Environnement	
Méthode de refroidissement	refroidissement naturel
Température ambiante	max. 40 °C
Sécurité et protection	
Type	Ouvert
Classe du système d'isolation	B, class 130
Indice de protection	IP 00
Classe de sécurité (préparée)	I
Résistance aux courts-circuits	non tenue aux courts-circuits
Données de commandes	
Numéro de commande	**CT-020-060-24-0**

données mécaniques

Type	CT-020-060-24-0
Raccordement et montage	
Méthode de fixation	Semelle munie de trous de fixation
Terminaux PRI	bornes à vis, 4 mm²
Vis de fixation	M4
Bornes de terre	Connecteur plat, 6,3 x 0,8 mm
Terminaux SEC	bornes à vis, 4 mm²
Dimensions et poids	
Poids	2,80 kg



sous réserve de modification