
Transformateur d'isolement

# CT-035-060-24-2




## Avantages

- Versions à fusible disponibles
- Versions avec rail DIN pour composants supplémentaires disponibles
- Manipulation 100 % sûre
- Cavaliers inclus pour la sélection de la tension primaire
- Très bonne protection contre l'humidité et faible émission de bruit grâce à l'imprégnation sous vide BLOCK IMPEX
- Puissance jusqu'à 2.500 VA

## Applications

Comme un transformateur d'alimentation pour isolement électrique sûr les côtés d'entrée et de sortie.

## Schéma de principe




## Normes


Transformateur d'isolement
selon: EN 61558 partie 1 avec partie 2-1, UL 5085-1/-2;2:2, CSA 22.2 No. 66

## Certifications

UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

**BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH** • Phone +49 4231 678-0 • info@block.eu

block.eu




# Transformateur d'isolement
# CT-035-060-24-2

## données électriques

| Type | CT-035-060-24-2 |
|---|---|
| **Données d'entrée** | |
| Tension nominale d'entrée | 600 V CA |
| Courant d'entrée nominal | 0,65 Aac |
| **Données sortie** | |
| Tension de sortie nominale | 24 Vac |
| Puissance nominale | 350 VA |
| **Admission** | |
| Agréments | cURus |
| **Environnement** | |
| Méthode de refroidissement | refroidissement naturel |
| Température ambiante | max. 40 °C |
| **Sécurité et protection** | |
| Type | Ouvert |
| Classe du système d'isolation | B, class 130 |
| Indice de protection | IP 00 |
| Classe de sécurité (préparée) | I |
| Résistance aux courts-circuits | non tenue aux courts-circuits |
| **Données de commandes** | |
| **Numéro de commande** | **CT-035-060-24-2** |

## données mécaniques

| Type | CT-035-060-24-2 |
|---|---|
| **Raccordement et montage** | |
| Méthode de fixation | Semelle munie de trous de fixation |
| Terminaux PRI | bornes à vis, 4 mm² |
| Vis de fixation | M4 |
| Bornes de terre | Connecteur plat, 6,3 x 0,8 mm |
| Terminaux SEC | bornes à vis, 4 mm² |
| **Dimensions et poids** | |
| Poids | 5,00 kg |




sous réserve de modification