
Netztransformator

CT-150-060-12-0




Vorteile

- Varianten mit US-Sicherungshalter vorhanden
- Varianten mit TS35-Schiene zum Aufrasten weiterer Komponenten vorhanden
- Berührungsgeschützte Anschlussklemmen
- Enthält Brücken für Auswahl der Primärspannung
- Sehr guter Korrosionsschutz und geringe Geräuschentwicklung durch BLOCK IMPEX Vakuumimprägnierung
- Bis 2.500 VA

Anwendungen

Als Netztransformator zur Spannungsanpassung und einfachen elektrischen Trennung.

Prinzipschaltbild




Normen

Netztransformator
nach: EN 61558 Teil 1 mit Teil 2-1, UL 5085-1/-2;2:2, CSA 22.2 No. 66

Zulassungen

UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66




Netztransformator
CT-150-060-12-0

Elektrische Daten

Typ	CT-150-060-12-0
Eingangsdaten	
Bemessungseingangsspannung	600 Vac
Bemessungseingangsstrom	2,6 Aac
Ausgangsdaten	
Bemessungsausgangsspannung	120 Vac
Bemessungsleistung	1.500 VA
Zulassungen	
Approbationen	cURus
Umwelt	
Kühlungsart	Selbstkühlung
Umgebungstemperatur	max. 40 °C
Sicherheit und Schutz	
Bauart	offen
Isolierstoffklasse	B, class 130
Schutzart	IP 00
Schutzklasse (vorbereitet)	I
Kurzschlussfestigkeit	nicht kurzschlussfest
Bestelldaten	
Bestellnummer	**CT-150-060-12-0**

Mechanische Daten

Typ	CT-150-060-12-0
Anschluss und Montage	
Befestigung	Fußplatte
Anschlüsse Eingang	Schraubklemme, 4 mm²
Befestigungsschrauben	M4
Anschlüsse Ausgang	Schraubklemme, 4 mm²
Anschlüsse PE	Flachstecker, 6,3 x 0,8 mm
Maße und Gewichte	
Gewicht	16,70 kg



Änderungen vorbehalten.