

## Stahlblechgehäuse **BGE-130**

### Vorteile

Variable Fußwinkel zum einfachen Einbau

Ausgezeichneter Korrosionsschutz und hohe Abriebfestigkeit durch pulverbeschichtete Oberflächen RAL 5008

Mit Kühlöffnungen für optimale Wärmeabfuhr

### Anwendungen

Universal-Stahlblechgehäuse für Schutzart IP23



Abbildung zeigt BGE-095

### Zulassungen



# Stahlblechgehäuse BGE-130

Typ		BGE-130
Elektrische Daten	Betriebsdaten	
	Gehäuse geeignet für Schutzart	IP 23
	Für Leistung (einphasig)*	210.000 VA
	Für Leistung (dreiphasig)*	315.000 VA
	Bemerkung	Die angegebene Leistung ist ein Richtwert. Je nach Ausführung des Transformators können Abweichungen auftreten.
Bestelldaten		
	Bestellnummer	BGE-130

Typ		BGE-130
Mechanische Daten	Anschluss und Montage	
	Kabelverschraubung Typ	2 Universaleinführungen
	Kabelverschraubung Ø	30 - 66 mm
	Maße und Gewichte	
	Nutzbare Innenmaß (B)	1176 mm
	Nutzbare Innenmaß (H)	1116 mm
	Nutzbare Innenmaß (T)	906 mm
	Gewicht	125 kg
	Bemerkung	
	Bemerkung	Nicht als Leergehäuse einsetzbar!

