

Stahlblechgehäuse **BGE-150**

Vorteile

Variable Fußwinkel zum einfachen Einbau

Ausgezeichneter Korrosionsschutz und hohe Abriebfestigkeit durch pulverbeschichtete Oberflächen RAL 5008

Mit Kühllöffnungen für optimale Wärmeabfuhr

Anwendungen

Aluminiumgehäuse für Schutzart IP23



Abbildung zeigt BGE-095

Zulassungen



Stahlblechgehäuse BGE-150

Elektrische Daten		Typ	BGE-150
Betriebsdaten			
Gehäuse geeignet für Schutzart			IP 23
Für Leistung (einphasig)*			420.000 VA
Für Leistung (dreiphasig)*			630.000 VA
Bemerkung			
*	Die angegebene Leistung ist ein Richtwert. Je nach Ausführung des Transformators können Abweichungen auftreten.		
Bestelldaten			
Bestellnummer			BGE-150

Mechanische Daten		Typ	BGE-150
Anschluss und Montage			
Kabelverschraubung Typ			2 Universaleinführungen
Kabelverschraubung Ø			30 - 66 mm
Maße und Gewichte			
Nutzbare Innenmaß (B)			1356 mm
Nutzbare Innenmaß (H)			1216 mm
Nutzbare Innenmaß (T)			906 mm
Gewicht			75 kg
Bemerkung			
Bemerkung			Nicht als Leergehäuse einsetzbar!

