Stahlblechgehäuse
# BGE-070



Abbildung zeigt BGE-095

## Vorteile

- Variable Fußwinkel zum einfachen Einbau
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz und hohe Abriebfestigkeit durch pulverbeschichtete Oberflächen RAL 5008
- Mit Kühlöffnungen für optimale Wärmeabfuhr

## Anwendungen

Universal-Stahlblechgehäuse für Schutzart IP23

## Zulassungen




# Stahlblechgehäuse
# **BGE-070**

## Elektrische Daten

| Typ | BGE-070 |
|---|---|
| **Betriebsdaten** | |
| Gehäuse geeignet für Schutzart | IP 23 |
| Für Leistung (einphasig)* | 15.000 VA |
| Für Leistung (dreiphasig)* | 20.000 VA |
| **Bemerkung** | |
| * | Die angegebene Leistung ist ein Richtwert. Je nach Ausführung des Transformators können Abweichungen auftreten. |
| **Bestelldaten** | |
| **Bestellnummer** | **BGE-070** |

## Mechanische Daten

| Typ | BGE-070 |
|---|---|
| **Anschluss und Montage** | |
| Kabelverschraubung Typ | 2 x M16 - M63 |
| Kabelverschraubung Ø | 5 - 44 mm |
| **Maße und Gewichte** | |
| Nutzbares Innenmaß (B) | 597 mm |
| Nutzbares Innenmaß (H) | 547 mm |
| Nutzbares Innenmaß (T) | 417 mm |
| Gewicht | 25 kg |
| **Bemerkung** | |
| Bemerkung | Nicht als Leergehäuse einsetzbar! |




Änderungen vorbehalten.