Kunststoffgehäuse

TOGA-100



Vorteile

- Einseitige Leitungsein- und ausführung
- Separater Anschlussbereich zur Trennung der Versorgungs- und Steuerspannung
- Optimale Anpassung an den Anwendungsfall durch individuellen Klemmenbereich inklusive Zugentlastung
- Leiterplatteneinbau im Ein- und Ausgangsbereich möglich

Anwendungen

Kunststoffgehäuse zur Wandmontage für Transformatoren mit Leistungen bis zu 450 VA oder anderen Anwendungen. Einseitige Leitungsein- und ausführung mit separaten Anschlussbereich zur Trennung der Versorgungs- und Steuerspannung. Individueller Klemmenbereich inklusive Zugentlastung zur optimalen Anpassung an den Anwendungsfall.

Normen

Gehäuse
nach: DIN EN 60529 / VDE 0470

Zulassungen




Kunststoffgehäuse
TOGA-100

Elektrische Daten

Typ	TOGA-100
Umwelt	
Umgebungstemperatur max.	125 °C
Brennbarkeit	V0
Anschluss und Montage	
Leitungseinführungen	1
Leitungsausführungen	2
Verguss	
Netto-Füllvolumen	0,46 l
Bemerkung	
Bemerkung	Vergussgehäuse - mehrteilig. Schutz- und Klemmenbereich muss durch einen Verguss oder Kleber verbunden werden.

Mechanische Daten

Typ	TOGA-100
Maße und Gewichte	
Höhe	79,0 mm
Tiefe	144,0 mm
Gewicht	0,2 kg



Änderungen vorbehalten.