自耦变压器
JET 1000



图片显示 JET 1000


优势

- 内置短路和过载保护
- 较高的有效度
- 良好的防潮和通过铸模树脂铸模 XtraDenseFill 确保较小的噪声
- 手柄，带插头的电源连接线缆 NEMA5-15 (USA) 适用移动应用

应用

移动应用自耦变压器用于 230 Vac 设备上 110 Vac 电源的电压匹配，若无电气隔离要求的话。只有使用至少具有该设备保护等级的插头，才能保证指定的保护等级。

样品申请



标准

自耦变压器符合： VDE 0570 第 2-13 部分, DIN EN 61558-2-13, EN 61558-2-13, IEC 61558-2-13

许可

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH • Phone +49 4231 678-0 • info@block.eu

block.eu




自耦变压器
JET 1000

电气数据 15

型号	JET 1000
输入	
测量输入电压	110 Vac
测量频率	50 - 60 Hz
输出	
测量输出电压	230 Vac
测量功率	1.000 VA
空载电压 (ca. x 系数)	1.03
有效度	96.0 %
环保	
环境温度 最大	40 °C
安全性 和 防护等级	
类型	封装，在绝缘材料壳体中铸模
绝缘材料级	A
防护等级	IP 22
防护等级	I
防短路	条件限制 防短路
订货号	
订货号	JET 1000

机械数据 30

型号	JET 1000
接口 和 安装	
输入接口	带插头的电源连接线缆 NEMA5-15 (USA) 适用移动应用
输出接口	保护插座
尺寸 和 重量	
重量	9.7 kg



如有修改恕不另行通知