# 可调自耦变压器
# ESS 108








图片显示 ESS 120

## 优势


- 交流电压无级设置，从零到最大值
- 可单独清理空出的接触轨
- 4-点 法兰固定
- 旋转按钮和刻度尺 可选

## 应用


可调自耦变压器用于交流电压或负载下电流的无级设置

## 样品申请


Serie 100




Serie 300




Serie 9000




## 标准

可调变压器符合： VDE 0552

## 许可




# 可调自耦变压器
# ESS 108

电气数据 01

| 型号 | ESS 108 |
|---|---|
| **输入** | |
| 测量输入电压 | 230 Vac |
| 测量频率 | 50 - 60 Hz |
| **输出** | |
| 旋转角度 | 320 ° |
| 测量输出电压 | 0...230/250 Vac |
| 测量输出电流 | 8,00 A |
| **环保** | |
| 环境温度 最大 | 45 °C |
| **安全性 和 防护等级** | |
| 绝缘材料级 | B |
| 防护等级 | IP 00 |
| 检测电压 绕组- 波 | 4 kV |
| **订货号** | |
| 订货号 | ESS 108 |

机械数据 30

| 型号 | ESS 108 |
|---|---|
| **接口 和 安装** | |
| 固定方式 | 4-点 法兰固定 |
| 接口 | 螺栓端子 |
| **尺寸 和 重量** | |
| 重量 | 7.80 kg |
| **设备** | |
| 刻度尺(可选) | SK/120 |
| 旋转按钮(可选) | AZ 50/8-1 |




如有修改恕不另行通知