

# Funk-Entstörfilter HFE 356-230/10



Abbildung zeigt HFE 356-230/10


## Vorteile

Für allgemeine Anforderungen
Ableitstromarm
Einstufiges Filterkonzept
Effiziente Filterwirkung gegen leitungsgeführte Störemissionen
Störfestigkeitserhöhung der angeschlossenen Verbraucher

## Anwendungen

Funk-Entstörfilter für die netzseitige Entstörung von Stromversorgungen und Elektronikgeräten.

## Prinzipschaltbild



## Normen

Funk-Entstörfilter nach DIN EN 60939-2


## Zulassungen



# Funk-Entstörfilter HFE 356-230/10

Elektrische Daten	
Typ	HFE 356-230/10
Besonderheiten	
Eigenschaften	Für den medizinischen Bereich einsetzbar
Betriebsdaten	
Bemessungsspannung	250 Vac
Spannungsbereich	0 - 250 Vac
Bemessungsstrom	10 A
Ableitstrom (50 Hz)	2 mA
Bemessungsfrequenz	50 - 60 Hz
Verlustleistung	4,0 W
Überlastfähigkeit	150 %, kurzzeitig
Umwelt	
Klimaklasse	25/085/21 [In Übereinstimmung mit EN 60068-1]
Umgebungstemperatur max.	45 °C
Sicherheit und Schutz	
Bauart	Metallgehäuse
Schutzart	IP 20
Schutzklasse (vorbereitet)	I
Prüfspannung	1700 Vdc Phase/N, 2700 Vdc Phase/PE
Bestelldaten	
Bestellnummer	HFE 356-230/10

Mechanische Daten	
Typ	HFE 356-230/10
Anschluss und Montage	
Anschlüsse Phase	Federzugklemme, 2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlüsse PE	Flachstecker, 6,3 x 0,8 mm
Befestigung	Tragschiene
Maße und Gewichte	
Gewicht	0,34 kg



Änderungen vorbehalten.